

Силиконовый водоотталкивающий материал

RJ-WP58

Описание	RJ-WP58 представляет собой концентрат силикона, не содержащий растворителей, на основе силоксана и силиконовой смолы. RJ-WP58 может обеспечить более высокую скорость реакции и хорошее проникновение, чтобы придать субстрату дышащие функции. RJ-WP58 подходит для пористого субстрата и может обеспечить хорошую адгезию и долгосрочную защиту.
Технические характеристики	
Внешний вид	Прозрачный слегка-желтоватый раствор
Сухой остаток	100 %
Плотность при 25 °С, г/см ²	0,9-1,0
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Активный компонент: Синтетический силикон, высокая скорость реакции. • Хорошая глубина проникновения. • Долгий водонепроницаемый возраст. • Не содержит органического оловянного катализатора, который является токсичным. • Высокая устойчивость к щелочам.
Применения	<ul style="list-style-type: none"> • Все виды бетона включают газобетон. • Обработка поверхности пластин из силиката кальция. • Шоссе, взлетно-посадочная полоса аэропорта, мост и туннель. • Древесина и изделия из дерева.
Руководство по использованию	Разбавьте RJ-WP58 органическим растворителем 1:10-20, например, смесью углеводородов. Чтобы предотвратить или уменьшить вред для оператора и окружающей среды, избегайте использования таких растворителей, как метанол, бензол и хлорированных растворителей. Рекомендуются растворители с температурой кипения от 140 до 190 °С и температурой вспышки выше 40 °С. Для слегка влажных оснований лучше использовать углеводородный растворитель, чем спирты.
Упаковка	200 L бочки или 1000L IBC контейнеры
Хранение	Хранить при температуре 5-30 °С в герметичной упаковке. Избегайте контакта с кислотами и щелочами.
Срок годности	12 месяцев