

Пеногаситель на основе раствора полимеров, не содержащих силикон.

- Защитные покрытия
- Низкая мутность
- Саморазравнивающиеся напольные покрытия
- Системы с высокой вязкостью



0= нет эффекта  
5=сильный эффект

UNIQFOAM P-571 сильный бессиликовый пеногаситель и деаэратор для органорастворимых и систем без растворителей. Особенно подходит для систем на основе ненасыщенных полиэфирных, эпоксидных и акриловых смол. Особенно подходит для диспергирования и нанесения методом распыления. Добавка помогает улучшить розлив.

Особенности
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для пигментных систем</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрый эффект пеногасителя и деаэротора</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уменьшение количества пены во время производства</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Улучшает розлив</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термостабилен</li> </ul>

Области применения	
Пластиковые системы для пултрузии: Эпоксидные Ненасыщенные полиэфирные	°
Покрытия отверждаемые при комнатной температуре: Эпоксидные Ненасыщенные полиэфирные	°
ПВХ- пластизоли	°

° очень рекомендуется

Свойства продукта	
Плотность 20 °С	0,81 г/см³
Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость	

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Добавляется на стадии диспергирования или при достаточно сильном усилии сдвига. Обеспечивает хорошее распределение и позволяет избежать образование кратеров.

Фасовка
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 кг</li> <li>• 170 кг</li> </ul>

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.